



Max Dunnottar Out

71401

71x71cm | Granilha | 6 Faces

LEX ABS - Altíssimo Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com tráfego intenso de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento ($\text{COF} \geq 0,4$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,40 mm	Caixas/Pallet: 32
Peso/Caixa: 40,00 Kg	Peso do Pallet: 1.380 Kg
m ² /Caixa: 2,52 m ²	Junta Mínima: 1,5 mm
Retificado: Sim	Peças/Caixa: 5
m ² /Pallet: 80,64 m ²	Tam. de Fabricação: 710,00 mm X 710,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | $\geq B$

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

$\geq 0,4$

castelliporcelanato.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.

CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110

AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550