



## Max Gaillard Lux

**P71452**

71x71cm | Polido | 4 Faces

### LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Espessura: 7,40 mm   | Caixas/Pallet: 32                         |
| Peso/Caixa: 40,00 Kg | Peso do Pallet: 1.380 Kg                  |
| m²/Caixa: 2,52 m²    | Junta Mínima: 1,5 mm                      |
| Retificado: Sim      | Peças/Caixa: 5                            |
| m²/Pallet: 80,64 m²  | Tam. de Fabricação: 710,00 mm X 710,00 mm |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

castelliporcelanato.com.br