

## Sand Wood

**70742**

20x122cm | Acetinado | 15 Faces



### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.  
Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 20x122cm	Espessura: 9,0mm
Caixas/Pallet: 48	Peso/Caixa: 30kg
Peso do Pallet: 1.440kg	m <sup>2</sup> /Caixa: 1,47m <sup>2</sup>
Junta Mínima: 1,5mm	Retificado: Sim
Peças/Caixa: 6	m <sup>2</sup> /Pallet: 70,56

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
≥ 0,4 locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

castelliporcelanato.com.br